



## Entretien/Nettoyage du filtre

### Déposer l'élément de filtre

- Enlever le couvercle du corps de filtre.
- Sortir le tamis du filtre hors du corps de filtre à l'aide de l'étrier adéquat.

### Remettre l'élément de filtre en place

- Utiliser l'étrier pour remettre le tamis de filtre du côté de l'écoulement dans le corps de filtre.
- Le tamis du filtre doit reposer à la partie inférieure de l'alimentation et du refoulement.
- Remettre le couvercle sur le corps du filtre.

### Nettoyage du tamis du filtre

1. Retirer le tamis du filtre (voir ci-dessus !)
  2. Brosser le tamis du filtre avec du détergent de vaisselle et laisser reposer pendant 5 minutes.
    - Les graisses et couches oléagineuses sont ainsi éliminées.
    - Nettoyer ensuite les saletés persistantes par rinçage avec un jet d'eau puissant.
- Ne pas utiliser de brosse métallique !
3. Remettre le tamis du filtre (voir ci-dessus !)

### Remarque :

**Lorsque le tamis du filtre est enlevé, le filtre cuve Trident fait alors office d'équipement de remplissage. Sans filtration.**

## Dépannage

### Que faire lorsque...

Le rendement spécifié du filtre Trident n'est pas atteint ?

Le tamis du filtre est sale ou n'a pas été nettoyé depuis longtemps.  
Nettoyer le tamis du filtre suivant les prescriptions.

Le tamis du filtre n'est pas correctement posé.  
Poser le tamis du filtre suivant les prescriptions.

S'adresser à son commerçant/fournisseur en cas d'autres défauts.

### Enlèvement/Recyclage/Destruction

Mettre l'emballage au rebut avec les vieux papiers. Le tamis du filtre doit être enlevé et traité par un ferrailleur. Le corps du filtre est recyclable à 100 % sans aucun problème.